



# HB PLAST

Cubierta para muros interiores y exteriores

PRODUCTO PREMIUM

100% MEXICANO

FICHA TÉCNICA  
HB PLAST



# FICHA TÉCNICA

## HB PLAST

HB PLAST es un producto diseñado para cubrir muros tanto interiores como exteriores, que por su fórmula PREMIUM permite acabados de lujo y alto rendimiento. Aplicable en block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados.

### VENTAJAS:

- Fácil de aplicar.
- Mayor rendimiento.
- Mayor plasticidad.

### PREPARACIÓN:

Adicione alrededor de 4 litros de agua limpia por cada saco y con la herramienta adecuada mézclelo hasta que tenga una pasta uniforme y sin grumos. Deje que se activen sus químicos por 5 minutos y mezcle de nuevo el producto sin agregar más agua.

### RENDIMIENTO:

Rinde entre 5 y 6 m<sup>2</sup>, dependiendo de desplomes y de las prácticas de instalación.

### INSTALACIÓN:

Asegurese de que el área donde aplicará el producto este limpia. Usando una llana, aplique una capa entre 2 y 3 milímetros de grueso, si requiere aplicar una segunda mano lo podrá hacer una vez que seque la primera.

### RECOMENDACIONES:

- Utilizar agua limpia, solo la especificada para alcanzar la trabajabilidad requerida.
- No aplique el producto sobre superficies pintadas.
- Una vez que seque el producto, humedezca la instalación ligera pero uniformemente sobre la superficie recubierta. Repetir la misma operación cuando menos las siguientes 24 horas despues.
- Consérvese en lugares secos y no lo almacene durante mucho tiempo.
- Se recomienda usar guantes. Evite inhalar el polvo, use mascarilla para preparar el producto.
- Lávese con agua limpia los ojos en caso de contacto con el producto.

# FICHA TÉCNICA HB PLAST

## DATOS TÉCNICOS

Característica	HB PLAST	Especificación	Unidades
Tiempo de secado	14	12	minutos
Demanda de agua	24	No aplica	%
Resistencia a la compresión (cm <sup>2</sup> )	83	65	kg / cm <sup>2</sup>
Absorción de agua	12.2	15	%

